

## Call Tech GW-1500



Call Tech GW-1500

Rating: Not Rated Yet

**Price**

[Ask a question about this product](#)

### Description

**Penguat Sinyal Internet 3G, WCDMA, HSPA, HSDPA, HSUPA, UMTS untuk Semua Operator Selular di Indonesia (Telkomsel (Simpati, Kartu As), Indosat (Mentari, IM3), XL, 3, Axis)**

Call Tech GW-1500, penguat sinyal dual band yang bekerja pada frekwensi 900 Mhz dan 2100 Mhz. Sangat cocok bagi anda yang mengalami gangguan sinyal komunikasi seluler baik itu panggilan suara, SMS, maupun komunikasi data 3G / WCDMA. Dapat digunakan di dalam ruangan yang memiliki konstruksi beton sehingga sinyal sulit masuk ke dalam ruangan ataupun bagi anda yang tinggal tidak terlalu jauh dari perkotaan tapi sinyal 3G / WCDMA yang anda terima sangat sedikit. Unit ini dapat menguatkan sinyal 3G yang ada meskipun itu sangat lemah.

Basement/ Lantai Dasar Bangunan

Bangunan Gedung Ruko, rumah, pabrik, toko, gedung parkir, gedung perkantoran, apartemen, villa, pedalaman, pedesaan dan lain - lain.

Diwilayah hutan, pegunungan maupun pedalaman.

Tempat-tempat lain yang kekurangan sinyal atau tidak ada sinyal sama sekali khususnya di dalam Ruangan.

Fitur :

Meningkatkan sinyal dalam ruangan.

Mengurangi radiasi dari ponsel, berguna bagi kesehatan manusia.

Built-in AGC circuit, bebas dari gangguan.

Memperpanjang usia baterai telepon selular.

DIY kit, aksesoris yang memadai untuk kemudahan pemasangan

Kelengkapan unit :

- 1 Unit Booster
- 1 Unit Antenna Panel Outdoor
- 1 Unit Antenna Omni Indoor
- 1 Unit Kabel Power Adaptor
- 15 Meter Kabel RG-6
- Konektor, Braket, Mur, Baut.

Specification

Character Specification  
istic Forward Reverse  
Frequenc 935---96 890---91  
y Range 0MHz 5MHz  
GSM  
Frequenc 2110—211920—19  
y Range 70MHz 80MHz  
UMTS  
Bandwid Customiz Customiz  
h ed ed  
Input -70 ~ - 40dBm  
Power  
Range  
Max 17dBm 17dBm  
Output P  
ower(AL  
C Level)  
Auto >10dB >10dB  
level  
Contol  
Gain 65dB±2dB 60dB±2dB  
B B  
Character 50  
istic Imp  
edance  
VSWR <1:1.5  
Tx/Rx >80dB  
Isolation  
Noise <6.0dB  
figure  
Group <5us  
Delay  
Pass 3.0dB p-p  
Band  
Ripple  
Main AC 220V(used  
Power AC/DC 9Vdc)  
Cabinet In-door wall mount  
Style type